

仕様表 一般的に鉄・ステンレス鍋に加え、アルミや銅の鍋も使えるIHヒーターをオールメタル対応としています。

タイプ		3口IH					
		オールメタル対応			鉄・ステンレス対応		
型式	スマホとつながる コネクテッド家電						
	<small>レンジフードファン連動</small> HT-N2500KTWF(K) プレミアムブラック 572,000円(税込) [※] 520,000円(税別) [※]	<small>レンジフードファン連動</small> HT-N2500KTF(K) プレミアムブラック 550,000円(税込) [※] 500,000円(税別) [※]	<small>レンジフードファン連動</small> HT-N2000STWF(S) プレミアムシルバー 561,000円(税込) [※] 510,000円(税別) [※]	<small>レンジフードファン連動</small> HT-N2000STF(S) プレミアムシルバー 539,000円(税込) [※] 490,000円(税別) [※]	<small>レンジフードファン連動</small> HT-N1500KTWF(K) プレミアムブラック 539,000円(税込) [※] 490,000円(税別) [※]	<small>レンジフードファン連動</small> HT-N1500KTF(K) プレミアムブラック 517,000円(税込) [※] 470,000円(税別) [※]	
トッププレート幅	75cm	60cm	75cm	60cm	75cm	60cm	
本体写真							
トッププレート	フラットトッププレート【アルミAM】/薄形フレーム(ブラック)		フラットトッププレート【アルミAM】/薄形フレーム(シルバー)		フラットトッププレート【アルミAM】/薄形フレーム(ブラック)		
ヒーターの種類	<ul style="list-style-type: none"> 左右IH・中央IH オールメタル対応IHヒーター 鉄・ステンレス対応IHヒーター 						
火力調節	<ul style="list-style-type: none"> 平面ヒーター、(上)1.4kW・(下)1.2kW 100W相当～3.2kW、9段階：【ガラスタッチ式】 100W相当～2.0kW、8段階：【ガラスタッチ式】 上下：1.26kW相当・1.05kW相当・740W相当：【ガラスタッチ式】 						
使いやすい機能	<ul style="list-style-type: none"> カラータッチ液晶 (IH・グリル操作部) ワンタッチ火力ボタン ● 左・右IH 音声ガイド ● (標準モード/詳細モード) タイマー：残り時間*/経過時間 ● 独立4か所：IH 9時間55分、グリル29分、オープン1時間29分/IH 60分 光・温度センサー ● 光・温度センサー：左・右IH、温度センサー：中央IH 適温調理/適温調理サポート ● 2メニュー(焼き物、揚げ物：油温200～800g)/4メニュー(ハンバーグ、ギョウザ、鶏のソテー、魚のソテー) おまかせIH ● 3メニュー(ゆで卵、簡単パスタ、簡単煮物) 沸込み/麺ゆで ● 左・右IH / ● 左・右IH 炊飯/保温/湯沸かし ● 中央IH / ● 中央IH / ● 左・右・中央IH 						
便利な機能	グリル調理	ラク旨グリル	<ul style="list-style-type: none"> オート調理 ● 8メニュー：切身・干物(冷蔵・冷凍・過熱水蒸気)、丸焼き、つけ焼き、鶏のグリル(冷蔵・冷凍・過熱水蒸気)、揚げ物温め、蒸し野菜、おまかせ肉野菜(牛肉たれ・豚肉塩・豚肉たれ・鶏肉塩・鶏肉たれ)、おまかせ魚野菜(切身塩・切身たれ・丸身塩) 手動調理 ● 2メニュー：朝食セット、手動グリル 				
		ラク旨オープン	<ul style="list-style-type: none"> オート調理 ● 9メニュー：焼きなす、ピザ、グラタン、茶わん蒸し、肉じゃが、魚煮つけ(姿煮)、魚煮つけ(切身)、パン温め、総菜パン温め 手動調理 ● 4メニュー：トースト(常温・冷凍)、調理トースト、手動グリル、手動オープン(13段階温度設定80～280℃) 				
グリルカメラ	●						
連携調理	●						
フラット庫内	● (左右側面・奥面：フッ素コート)						
温度低減ドア	●						
快適	グリル	● (丸焼きメニュー調理時)				● (丸焼きメニュー調理時)	
	運転音*2	アルミ・銅鍋 約51/47/42dB(火力により3段階に変わります。)				鉄・ステンレス鍋 約42/39/33dB(火力により3段階に変わります。)	
電圧、総消費電力/節電モード	単相200V(50/60Hz)-5.8kW*3/総消費電力を4.8kW、4.0kWに切替可						
プラグ容量、コード	単相200V用、250V-30A(接地極付き) 3芯キャブタイケーブル、長さ0.7m						
外形寸法(幅×奥行×高さ)	750×546×232mm(組込み高さ220mm)	600×546×232mm(組込み高さ220mm)	750×546×232mm(組込み高さ220mm)	600×546×232mm(組込み高さ220mm)	750×546×232mm(組込み高さ220mm)	600×546×232mm(組込み高さ220mm)	
グリル庫内寸法(幅×奥行×高さ)	275×384×99mm(庫内上面から皿底面までの高さ：ラク旨グリル84mm、ラク旨オープン90mm*4)						
質量	約27.5kg	約26.5kg	約27.5kg	約26.5kg	約22.5kg	約21.5kg	
付属品	ラク旨グリル(波皿)、ラク旨オープン(平皿)						

*1 火力「4」以上は最長1時間まで、IH便利メニューの「保温」使用時は1時間まで、「煮込み」使用時は2時間まで、「麺ゆで」は30分まで。
*2 運転音は、一般社団法人 日 本電機工業会自主基準に基づき測定方法による。当社で測定(当社標準鍋を使用)。
*3 工場出荷時は5.8kWですが、4.8kWに切り替え可能です。
*4 皿底面から 目 録表

タイプ		3口IH							
		鉄・ステンレス対応			鉄・ステンレス対応				
型式	スマホとつながる コネクテッド家電								
	<small>レンジフードファン連動</small> HT-N1000STWF(S) プレミアムシルバー 528,000円(税込) [※] 480,000円(税別) [※]	<small>レンジフードファン連動</small> HT-N1000STF(S) プレミアムシルバー 506,000円(税込) [※] 460,000円(税別) [※]	<small>レンジフードファン連動</small> HT-N1000TWF(K) プレミアムブラック 484,000円(税込) [※] 440,000円(税別) [※]	<small>レンジフードファン連動</small> HT-N1000TF(K) プレミアムブラック 462,000円(税込) [※] 420,000円(税別) [※]	<small>レンジフードファン連動</small> HT-N95TWF(S) シルバー 418,000円(税込) [※] 380,000円(税別) [※]	<small>レンジフードファン連動</small> HT-N95TF(S) シルバー 396,000円(税込) [※] 360,000円(税別) [※]	<small>レンジフードファン連動</small> HT-N8STWF(S) シルバー 385,000円(税込) [※] 350,000円(税別) [※]	<small>レンジフードファン連動</small> HT-N8STF(S) シルバー 363,000円(税込) [※] 330,000円(税別) [※]	
トッププレート幅	75cm	60cm	75cm	60cm	75cm	60cm	75cm	60cm	
本体写真									
トッププレート	フラットトッププレート【アルミAM】/薄形フレーム(シルバー)		フラットトッププレート【アルミAM】/薄形フレーム(ブラック)		フラットトッププレート【アルミAM】/薄形フレーム(シルバー)		フラットトッププレート【アルミAM】/薄形フレーム(ブラック)		
ヒーターの種類	<ul style="list-style-type: none"> 左右IH・中央IH オールメタル対応IHヒーター 鉄・ステンレス対応IHヒーター 								
火力調節	<ul style="list-style-type: none"> 平面ヒーター、(上)1.4kW・(下)1.2kW 100W相当～3.2kW、9段階：【ガラスタッチ式】 100W相当～2.0kW、8段階：【ガラスタッチ式】 上下：1.26kW相当・1.05kW相当・740W相当：【ガラスタッチ式】 								
使いやすい機能	<ul style="list-style-type: none"> カラータッチ液晶 (IH・グリル操作部) ワンタッチ火力ボタン ● 左・右IH 音声ガイド ● (標準モード/詳細モード) タイマー：残り時間*/経過時間 ● 独立4か所：IH 9時間55分、グリル29分、オープン1時間29分/IH 60分 光・温度センサー ● 光・温度センサー：左・右IH、温度センサー：中央IH 適温調理/適温調理サポート ● 2メニュー(焼き物、揚げ物：油温200～800g)/4メニュー(ハンバーグ、ギョウザ、鶏のソテー、魚のソテー) おまかせIH ● 3メニュー(ゆで卵、簡単パスタ、簡単煮物) 沸込み/麺ゆで ● 左・右IH / ● 左・右IH 炊飯/保温/湯沸かし ● 中央IH / ● 中央IH / ● 左・右・中央IH 								
便利な機能	グリル調理	ラク旨グリル	<ul style="list-style-type: none"> オート調理 ● 8メニュー：切身・干物(冷蔵・冷凍・過熱水蒸気)、丸焼き、つけ焼き、鶏のグリル(冷蔵・冷凍・過熱水蒸気)、揚げ物温め、蒸し野菜、おまかせ肉野菜(牛肉たれ・豚肉塩・豚肉たれ・鶏肉塩・鶏肉たれ)、おまかせ魚野菜(切身塩・切身たれ・丸身塩) 手動調理 ● 2メニュー：朝食セット、手動グリル 				<ul style="list-style-type: none"> オート調理 ● 6メニュー：茶わん蒸し、魚煮つけ(姿煮)、魚煮つけ(切身)、肉じゃが、焼きなす、パン温め 手動調理 ● 3メニュー：トースト、手動グリル、手動オープン(13段階温度設定80～280℃) 		
		ラク旨オープン	<ul style="list-style-type: none"> オート調理 ● 9メニュー：焼きなす、ピザ、グラタン、茶わん蒸し、肉じゃが、魚煮つけ(姿煮)、魚煮つけ(切身)、パン温め、総菜パン温め 手動調理 ● 4メニュー：トースト(常温・冷凍)、調理トースト、手動グリル、手動オープン(13段階温度設定80～280℃) 				<ul style="list-style-type: none"> オート調理 ● 5メニュー：切身・干物(標準・冷凍)、丸焼き、つけ焼き、鶏のグリル(標準・冷凍)、揚げ物温め 手動調理 ● 2メニュー：朝食セット、手動グリル、手動オープン(11段階温度設定80～240℃) 		
グリルカメラ	●								
連携調理	●								
フラット庫内	● (左右側面・奥面：フッ素コート)								
温度低減ドア	●								
快適	グリル	● (丸焼きメニュー調理時)				● (丸焼きメニュー調理時)			
	運転音*2	アルミ・銅鍋 約51/47/42dB(火力により3段階に変わります。)				鉄・ステンレス鍋 約42/39/33dB(火力により3段階に変わります。)			
電圧、総消費電力/節電モード	単相200V(50/60Hz)-5.8kW*3/総消費電力を4.8kW、4.0kWに切替可								
プラグ容量、コード	単相200V用、250V-30A(接地極付き) 3芯キャブタイケーブル、長さ0.7m								
外形寸法(幅×奥行×高さ)	750×546×232mm(組込み高さ220mm)	600×546×232mm(組込み高さ220mm)	750×546×232mm(組込み高さ220mm)	600×546×232mm(組込み高さ220mm)	750×546×232mm(組込み高さ220mm)	600×546×232mm(組込み高さ220mm)	750×546×232mm(組込み高さ220mm)	600×546×232mm(組込み高さ220mm)	
グリル庫内寸法(幅×奥行×高さ)	275×384×99mm(庫内上面から皿底面までの高さ：ラク旨グリル84mm、ラク旨オープン90mm*4)								
質量	約22.5kg	約21.5kg	約22.0kg	約21.0kg	約21.0kg	約20.0kg	約21.0kg	約20.0kg	
付属品	ラク旨グリル(波皿)、ラク旨オープン(平皿)								

*1 火力「4」以上は最長1時間まで、IH便利メニューの「保温」使用時は1時間まで、「煮込み」使用時は2時間まで、「麺ゆで」は30分まで。
*2 運転音は、一般社団法人 日 本電機工業会自主基準に基づき測定方法による。当社で測定(当社標準鍋を使用)。
*3 工場出荷時は5.8kWですが、4.8kWに切り替え可能です。
*4 皿底面から 目 録表

Table with columns for Type (タイプ), 30cm (30cm), 30cm (30cm), 20cm (20cm) and rows for Model (型式), Top Plate Width (トッププレート幅), Main Photo (本体写真), Top Plate (トッププレート), Heater Type (ヒーターの種類), Power Regulation (火力調節), Usability (使いやすい機能), Convenience (便利な機能), and Speed (快適).

*1 中央IHとグリルは同時使用できません。*2 火力「4」以上の場合は最長1時間まで。*3 運転音は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準に基づく測定方法による。当社で測定(当社標準鍋を使用)。

■システムキッチンをご使用の場合

クッキングヒーターをガスオープンの上部へ併用設置することはできません。

ビルトインタイプに取り替える
Image showing the built-in type being replaced by the system kitchen type. Text explains that the height of the kitchen determines the clearance.

■流し台をご使用の場合

ビルトインタイプに据置用フックを付けて取り替える
Image showing the built-in type being replaced by the freestanding type with a sink. Text explains that the sink height determines the clearance.

据置用フック(組み立て式)
HTZ-W60 22,000円(税込)*
HTZ-W70 27,500円(税込)*
HTZ-W40 20,900円(税込)*
Images and specifications for the three freestanding models.

据置タイプに取り替える

HT-BGK3 6,490円(税込)*
Back Guard (カバー兼用)
30Aも小型プラグの採用で、狭い所でも施工がしやすくなりました。(HT-33AG)
Images and specifications for the back guard and 30A plug.

- 漏電しや断器付きの専用回路を設置してください。
■アース工事は、電気設備技術基準等関連する法令・規則等に従って必ず「法的有資格者」によるD種接地工事を行ってください。
■製品近傍のシステムキッチンの材料は、95℃以上に耐えるものを使用してください。
■ガスの配管やガスメーター、ガス栓などのガス工作物は無断で撤去しないでください。

シーリングプレート(電源プラグ通し穴の目隠しパーツです。)
HT-SP13 別売品 715円(税込)*
Image and specifications for the HT-SP13 cover plate.

は1時間まで、HT-33AG、HT-32AGの「焼く」で使用時は30分まで。*3 運転音は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準に基づく測定方法による。当社で測定(当社標準鍋を使用)。

1100T
90T8T
ビルトインタイプ
30IH
60T
据置タイプ
400C・40C
コンパクト20IH

使える鍋

仕様表
据置用外形寸法図