

仕様表 一般的に鉄・ステンレス鍋に加え、アルミや銅の鍋も使えるIHヒーターをオールメタル対応としています。

タイプ		3口IH					
		オールメタル対応			鉄・ステンレス対応		
型式	スマホとつながる コネクテッド家電						
	レンジフードファン連動 HT-N2500KTWF(K) プレミアムブラック 572,000円(税込) [※] 520,000円(税別) [※]	レンジフードファン連動 HT-N2500KT(F) プレミアムブラック 550,000円(税込) [※] 500,000円(税別) [※]	レンジフードファン連動 HT-N2000STWF(S) プレミアムシルバー 561,000円(税込) [※] 510,000円(税別) [※]	レンジフードファン連動 HT-N2000ST(F) プレミアムシルバー 539,000円(税込) [※] 490,000円(税別) [※]	レンジフードファン連動 HT-N1500KTWF(K) プレミアムブラック 539,000円(税込) [※] 490,000円(税別) [※]	レンジフードファン連動 HT-N1500KT(F) プレミアムブラック 517,000円(税込) [※] 470,000円(税別) [※]	レンジフードファン連動 HT-N1000STWF(S) プレミアムシルバー 528,000円(税込) [※] 480,000円(税別) [※]
トッププレート幅	75cm	60cm	75cm	60cm	75cm	60cm	
本体写真							
トッププレート	フラットトッププレート【アルミAM】/薄形フレーム(ブラック)		フラットトッププレート【アルミAM】/薄形フレーム(シルバー)		フラットトッププレート【アルミAM】/薄形フレーム(ブラック)		
ヒーターの種類	<ul style="list-style-type: none"> 左右IH・中央IH オールメタル対応IHヒーター 鉄・ステンレス対応IHヒーター 						
火力調節	<ul style="list-style-type: none"> 平面ヒーター、(上)1.4kW・(下)1.2kW 100W相当～3.2kW、9段階：【ガラスタッチ式】 100W相当～2.0kW、8段階：【ガラスタッチ式】 上下：1.26kW相当・1.05kW相当・740W相当：【ガラスタッチ式】 						
使いやすい機能	<ul style="list-style-type: none"> 上面操作部表示 ワンタッチ火力ボタン 音声ガイド タマー：残り時間*/経過時間 光・温度センサー 適温調理/適温調理サポート おまかせIH 鍋ふき 炊飯/保温/湯沸かし グリル調理 ラックオープン グリルカメラ 連携調理 フラット庫内 温度低減ドア グリル 連転音* 電圧、総消費電力/節電モード プラグ容量、コード 外形寸法(幅×奥行×高さ) グリル庫内寸法(幅×奥行×高さ) 質量 付属品 						
便利な機能	<ul style="list-style-type: none"> 鍋鳴り音配慮(左右IH) オールメタル対応(右IH) (アルミ・銅鍋加熱時は2.6kW) ピュアなIH加熱 標準モード/詳細モード 独立4か所：IH 9時間55分、グリル29分、オープン1時間29分/IH 60分 光・温度センサー：左・右IH、温度センサー：中央IH 2メニュー(焼き物、揚げ物：油量200～800g)/4メニュー(ハンバーグ、ギョウザ、鶏のソテー、魚のソテー) 3メニュー(ゆで卵、簡単パスタ、簡単煮物) 左・右IH / 左・右IH 中央IH / 中央IH / 左・右・中央IH 5メニュー：切身・干物(冷蔵・冷凍・過熱水蒸気)、丸焼き、つけ焼き、鶏のグリル(冷蔵・冷凍・過熱水蒸気)、揚げ物温め、蒸し野菜、おまかせ肉野菜(牛肉たれ・豚肉塩・豚肉たれ・鶏肉塩・鶏肉たれ)、おまかせ魚野菜(切身塩・切身たれ・丸身塩) 2メニュー：朝食セット、手動グリル 9メニュー：焼きなす、ピザ、グラタン、茶わん蒸し、肉じゃが、魚煮つけ(姿煮)、魚煮つけ(切身)、パン温め、総菜パン温め 4メニュー：トースト(常温・冷凍)、調理トースト、手動グリル、手動オープン(13段階温度設定80～280℃) 2メニュー：朝食セット、手動グリル 4メニュー：朝食セット、手動グリル、手動オープン(11段階温度設定80～240℃) 9メニュー：焼きなす、ピザ、グラタン、茶わん蒸し、肉じゃが、魚煮つけ(姿煮)、魚煮つけ(切身)、パン温め、総菜パン温め 6メニュー：茶わん蒸し、魚煮つけ(姿煮)、魚煮つけ(切身)、肉じゃが、焼きなす、パン温め 4メニュー：トースト(常温・冷凍)、調理トースト、手動グリル、手動オープン(13段階温度設定80～280℃) 3メニュー：トースト、手動グリル、手動オープン(13段階温度設定80～280℃) 2メニュー：朝食セット、手動グリル 5メニュー：切身・干物(標準・冷凍)、丸焼き、つけ焼き、鶏のグリル(標準・冷凍)、揚げ物温め 						
快適	<ul style="list-style-type: none"> 水なし 煙抑制制御 約51/47/42dB(火力により3段階に変わります。) 約42/39/33dB(火力により3段階に変わります。) 単相200V(50/60Hz)-5.8kW*3/総消費電力を4.8kW、4.0kWに切替可 単相200V用、250V-30A(接地極付き)3芯キャブタイケーブル、長さ0.7m 約27.5kg 約26.5kg 約27.5kg 約26.5kg 約22.5kg 約21.5kg 						

タイプ		3口IH					
		鉄・ステンレス対応			鉄・ステンレス対応		
型式	スマホとつながる コネクテッド家電						
	レンジフードファン連動 HT-N1000STWF(S) プレミアムシルバー 528,000円(税込) [※] 480,000円(税別) [※]	レンジフードファン連動 HT-N1000ST(F) プレミアムシルバー 506,000円(税込) [※] 460,000円(税別) [※]	レンジフードファン連動 HT-N1000TWF(K) プレミアムブラック 484,000円(税込) [※] 440,000円(税別) [※]	レンジフードファン連動 HT-N1000TF(S) プレミアムシルバー 473,000円(税込) [※] 430,000円(税別) [※]	レンジフードファン連動 HT-N1000TF(F) プレミアムシルバー 451,000円(税込) [※] 410,000円(税別) [※]	レンジフードファン連動 HT-N95TF(S) シルバー 418,000円(税込) [※] 380,000円(税別) [※]	レンジフードファン連動 HT-N8STWF(S) シルバー 385,000円(税込) [※] 350,000円(税別) [※]
トッププレート幅	75cm	60cm	75cm	60cm	75cm	60cm	
本体写真							
トッププレート	フラットトッププレート【アルミAM】/薄形フレーム(シルバー)		フラットトッププレート【アルミAM】/薄形フレーム(シルバー)		フラットトッププレート【薄形フレーム(シルバー)】		
ヒーターの種類	<ul style="list-style-type: none"> 左右IH・中央IH オールメタル対応IHヒーター 鉄・ステンレス対応IHヒーター 						
火力調節	<ul style="list-style-type: none"> 平面ヒーター、(上)1.4kW・(下)1.2kW 100W相当～3.2kW、9段階：【ガラスタッチ式】 100W相当～2.0kW、8段階：【ガラスタッチ式】 上下：1.26kW相当・1.05kW相当・740W相当：【ガラスタッチ式】 						
使いやすい機能	<ul style="list-style-type: none"> 上面操作部表示 ワンタッチ火力ボタン 音声ガイド タマー：残り時間*/経過時間 光・温度センサー 適温調理/適温調理サポート おまかせIH 鍋ふき 炊飯/保温/湯沸かし グリル調理 ラックオープン グリルカメラ 連携調理 フラット庫内 温度低減ドア グリル 連転音* 電圧、総消費電力/節電モード プラグ容量、コード 外形寸法(幅×奥行×高さ) グリル庫内寸法(幅×奥行×高さ) 質量 付属品 						
便利な機能	<ul style="list-style-type: none"> 標準モード/詳細モード 独立4か所：IH 9時間55分、グリル29分、オープン1時間29分/IH 60分 光・温度センサー：左・右IH、温度センサー：中央IH 2メニュー(焼き物、揚げ物：油量200～800g)/4メニュー(ハンバーグ、ギョウザ、鶏のソテー、魚のソテー) 3メニュー(ゆで卵、簡単パスタ、簡単煮物) 左・右IH / 左・右IH 中央IH / 中央IH / 左・右・中央IH 5メニュー：切身・干物(標準・冷凍)、丸焼き、つけ焼き、鶏のグリル(標準・冷凍)、揚げ物温め 2メニュー：朝食セット、手動グリル 4メニュー：朝食セット、手動グリル、手動オープン(11段階温度設定80～240℃) 6メニュー：茶わん蒸し、魚煮つけ(姿煮)、魚煮つけ(切身)、肉じゃが、焼きなす、パン温め 3メニュー：トースト、手動グリル、手動オープン(13段階温度設定80～280℃) 2メニュー：朝食セット、手動グリル 4メニュー：朝食セット、手動グリル、手動オープン(13段階温度設定80～280℃) 3メニュー：トースト、手動グリル、手動オープン(13段階温度設定80～280℃) 2メニュー：朝食セット、手動グリル 5メニュー：切身・干物(標準・冷凍)、丸焼き、つけ焼き、鶏のグリル(標準・冷凍)、揚げ物温め 						
快適	<ul style="list-style-type: none"> 水なし 煙抑制制御 約51/47/42dB(火力により3段階に変わります。) 約42/39/33dB(火力により3段階に変わります。) 単相200V(50/60Hz)-5.8kW*3/総消費電力を4.8kW、4.0kWに切替可 単相200V用、250V-30A(接地極付き)3芯キャブタイケーブル、長さ0.7m 約22.5kg 約21.5kg 約22.0kg 約21.0kg 約21.0kg 約20.0kg 約21.0kg 約20.0kg 						

*1 火力「4」以上は最長1時間まで、IH便利メニューの「保温」使用時は1時間まで、「煮込み」使用時は2時間まで、「ゆで」は30分まで。
*2 連転音は、一般社団法人 日
グリル天面までの高さ、ラックグリルは食材高さ60mm以内、器高さ70mm以内、ラックオープン食材高さ70mm以内、器高さ80mm以内でお使いください。
*3 工場出荷時は5.8kWですが、4.8kWに切り替え可能です。
*4 皿底面から
グリル天面までの高さ、ラックグリルは食材高さ60mm以内、器高さ70mm以内、ラックオープン食材高さ70mm以内、器高さ80mm以内でお使いください。
「ラック
4.8kW」「搭載型で総消費電力を5.8kWから4.8kWまたは4.0kWに切り替えた場合は、設定した総消費電力を超えないように自動的に火力を制限し
されていない型につきましては、お問い合わせいただくホームページ上の取扱説明書(https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/manual/)をご覧ください。
*アース・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。○価格にはいずれもキャビネットは含
告示に基づき、一般社団法人 日本電機工業会が定めた特定安全IH調理器および設置に関する自主基準に適合しています。(一般社団法人 日本電機工業会ホームペー

本電機工業会自主基準に基づく測定方法による。当社で測定(当社標準鍋を使用)。
*3 工場出荷時は5.8kWですが、4.8kWに切り替え可能です。
*4 皿底面から
グリル天面までの高さ、ラックグリルは食材高さ60mm以内、器高さ70mm以内、ラックオープン食材高さ70mm以内、器高さ80mm以内でお使いください。
「ラック
4.8kW」「搭載型で総消費電力を5.8kWから4.8kWまたは4.0kWに切り替えた場合は、設定した総消費電力を超えないように自動的に火力を制限し
されていない型につきましては、お問い合わせいただくホームページ上の取扱説明書(https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/manual/)をご覧ください。
*アース・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。○価格にはいずれもキャビネットは含
告示に基づき、一般社団法人 日本電機工業会が定めた特定安全IH調理器および設置に関する自主基準に適合しています。(一般社団法人 日本電機工業会ホームペー

N100T
 N018T
 M70T
 N016T
 設置タイプ
 4000・400C
 使用する鍋

仕様表
 幅用外形寸法図