

タイプ	3口IH		3口IH		2口IH	
	鉄・ステンレス対応		鉄・ステンレス対応		鉄・ステンレス対応	
型式	レンジフードファン自動 HT-M7STF(S) シルバー 312,400円(税込)* 284,000円(税別)*		HT-N60ST(S) シルバー 302,500円(税込)* 275,000円(税別)*	HT-N6KT(K) ブラック 302,500円(税込)* 275,000円(税別)*	HT-40SC シルバー 223,300円(税込)* 203,000円(税別)*	HT-40C ブラック 212,300円(税込)* 193,000円(税別)*
トッププレート幅	60cm		60cm		45cm	
本体写真						
トッププレート	フラットトッププレート					
ヒーターの種類	左右IH ● オールメタル対応IHヒーター 中央IH ● 鉄・ステンレス対応 ● 精ヒーター		左右IH ● オールメタル対応IHヒーター 中央IH ● 鉄・ステンレス対応 ● 精ヒーター		左右IH ● オールメタル対応IHヒーター 中央IH ● 鉄・ステンレス対応 ● 精ヒーター	
グリルヒーター	シーズヒーター、(上)1,2kW・(下)1,2kW		シーズヒーター、(上)1,2kW・(下)0,66kW		—	
火力調節	左右IH 100W相当～3,0kW, 8段階：タッチキー式 中央IH 100W相当～1,6kW, 5段階*1：タッチキー式 グリル 手動740W相当, 920W相当、1,2kW, 3段階：タッチキー式		左右IH 100W相当～3,0kW, 8段階：タッチキー式 中央IH 100W相当～1,2kW, 5段階*1：タッチキー式 グリル 手動270W～700W相当、3段階：タッチキー式		左:100W相当～3,0kW, 8段階：タッチキー式 右:100W相当～2,0kW, 7段階：タッチキー式	
使いやすい機能	上面操作部表示 LED:左・右・中央IH、グリル		上面操作部表示 LED:左・右・中央IH、グリル		上面操作部表示 LED:左・右IH	
ワンタッチ火力ボタン	—		—		● 左・右IH	
音声ガイド	—		—		—	
タイマー・残り時間*/経過時間	● 選択1か所: IH9時間、グリル29分 / — ● 光・温度センサー: 左・右IH、温度センサー: 中央IH		● 選択1か所: IH9時間、グリル29分 / — ● 光・温度センサー: 左・右IH、温度センサー: 中央IH		● 選択1か所: 9時間 / — ● 光・温度センサー: 左・右IH	
光・温度センサー	● 遠温調理(揚げ物:油温200~800℃)調理モード 2メニュー(焼焼き、焼き物) / —		● 遠温調理(揚げ物:油温200~800℃)調理モード 2メニュー(焼焼き、焼き物) / —		● 遠温調理(揚げ物:油温500~800℃) / — / —	
おまかせIH	—		—		—	
鍋くみ	煮込み/麺くみで ● 左IH / —		煮込み/麺くみで ● 左IH / —		煮込み/麺くみで ● 右IH / —	
下	炊飯/保温/湯沸かし — / — / —		炊飯/保温/湯沸かし — / ● 中央IH / —		炊飯/保温/湯沸かし — / ● 右IH / —	
便利な機能	グリル調理	ラック旨グリル/焼網	オート調理 ● 4メニュー:魚焼き(2メニュー)、焼き物(1メニュー)、過熱水蒸気(1メニュー) / —	オート調理 — / ● 3メニュー:魚焼き — / —	オート調理 — / — / —	オート調理 — / — / —
		手動調理 ● 1メニュー:手動 / —	手動調理 — / ● 1メニュー:手動 — / —	手動調理 — / — / —	手動調理 — / — / —	
	ラックオープン	オート調理 —	オート調理 —	オート調理 —	オート調理 —	オート調理 —
		手動調理 —	手動調理 —	手動調理 —	手動調理 —	手動調理 —
	グリルカメラ	—	—	—	—	—
	連携調理	—	—	—	—	—
フラット庫内	—	—	—	—	—	
温度低減ドア	●	●	●	●	●	
グリル	水なし ●	水なし ●	水なし ●	水なし ●	水なし ●	
煙抑制制御	—	—	—	—	—	
運転音*3	アルミ・銅鍋 約42/39/33dB (火力により3段階に変わります。)	アルミ・銅鍋 約42/39/33dB (火力により3段階に変わります。)	アルミ・銅鍋 約42/39/33dB (火力により3段階に変わります。)	アルミ・銅鍋 約35/31/27dB (火力により3段階に変わります。)	アルミ・銅鍋 約37/33/30dB (火力により3段階に変わります。)	アルミ・銅鍋 約37/33/30dB (火力により3段階に変わります。)
電圧・総消費電力/節電モード	単相200V(50/60Hz)-5.8kW*4 / —		単相200V(50/60Hz)-5.8kW*4 / —		単相200V(50/60Hz)-4.0kW / —	
プラグ容量、コード	単相200V用、250V-30A(接地線付き) 3芯キャブタイプケーブル、長さ0.7m ☺		単相200V用、250V-30A(接地線付き) 3芯キャブタイプケーブル、長さ1.0m ☺		単相200V用、250V-20A(接地線付き) 3芯キャブタイプケーブル、長さ0.7m ☺	
外形寸法(幅×奥行×高さ)	600×552×234mm(組込み高さ220mm)		600×559×234mm(組込み高さ220mm)		450×520×76mm	
グリル庫内寸法(幅×奥行×高さ)	272×369×111mm(有効高さ55mm*5)		240×353×105mm(有効高さ60mm*5)		—	
質量	約16.0kg		約15.0kg		約17.0kg	
付属品	ラック旨グリル(波皿)		受皿・焼網(フッ素コート)		— (別売の専用元が調HT-N40をご利用ください)	

\*1 中央IHとグリルは同時使用できません。\*2 火力4以上の場合は最長1時間まで、「煮込み」使用時は2時間まで、HT-N60ST(S)、HT-N6KT(K)、HT-40SC、HT-40Cの「保温」使用時\*4 工場出荷時は、5.8kWですが、4.8kWに切り替え可能です。\*5 食材や使用する器の高さは40mm以内でお使いください。○「ラック旨グリル」は庫内専用です。○火力(W)は入力値です。火力を制限します。「ビビビッ」と鳴って火力が上げられない場合やボタンを押してもスタートできない場合は他のヒーターの火力を下げてから再操作してください。○上記表に掲載される事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。積算見積価格は本体価格であり、配送・設置調整・部材・アース・工事・使用済み商品の引き取り等使いの方は、専門医師とよくご相談のうえ、お使いください。○特定安全IH調理器適合品は、総務省消防庁通知および消防庁告示に基づき、一般社団法人 日本電機工業会が定めた特定安全

■システムキッチンをご使用の場合

クッキングヒーターをガスオープンの上部へ併用設置することはできません。

**ビルトインタイプに取り替える**

※キッチンの高さによってはすき間が出る場合があります。すき間を埋める別売品もご用意しております。詳しくは、P.30をご覧ください。

■流し台をご使用の場合

**ビルトインタイプに据置用フックを付けて取り替える**

※流し台よりIHクッキングヒーターの上面が、45mm高くなります。※据置タイプの場合は必要ありません。

**据置用フック(組み立て式)**

**HTZ-W60 22,000円(税込)\***  
外形寸法:幅599×奥行556×高さ225mm  
(バックガードの高さを含む295mm、価格にIHクッキングヒーターは含まれません)

**HTZ-W70 27,500円(税込)\***  
外形寸法:幅749×奥行556×高さ225mm  
(バックガードの高さを含む295mm、価格にIHクッキングヒーターは含まれません)

**HTZ-W40 20,900円(税込)\***  
外形寸法:幅450×奥行530×高さ180mm  
(バックガードの高さを含む250mm、価格にIHクッキングヒーターは含まれません)

据置タイプに取り替える

**バックガード(カバー兼用)**  
水はね防止のため、バックガード(別売品)の取り付けをおすすめします。

**HT-BGK3 6,490円(税込)\***  
材質はステンレス、本体にネジ止め(20A・30A共用)

**■コンセント推奨位置**  
※コンセントの向きに注意してください。置き台

**■30Aも小型プラグの採用で、狭い所でも施工がしやすくなりました。(HT-33AG)**  
コンパクトになったプラグとコンセントがバックガード(別売品)の下に収まります。 ※コンセントは商品には含まれません。

- 漏電しや断器付きの専用回路を設置してください。
- アース工事は、電気設備技術基準等関連する法令・規則等に従って必ず「法的有資格者」によるD種接地工事を行ってください。
- 製品近傍のシステムキッチンの材料は、95℃以上に耐えるものを使用してください。
- ガスの配管やガスメーター、ガス栓などのガス工作物は無断で撤去しないでください。法令により規制されていますので、事前にガス事業者へ連絡してください。

シーリングプレート(電源プラグ通し穴の目隠しパーツです。)

ご希望の条件から機種を選定します。

**HT-SP13 別売品 715円(税込)\***  
直径:φ130mm/φ25mmの2枚入り(切り目ふさぎシート付き)

**IHクッキングヒーター 機種選定システム**

は1時間まで、HT-33AG、HT-32AGの「麺くみ」使用時は30分まで。\*3 運転音は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準に基づく測定方法による。当社で測定(当社標準鍋を使用)。○複数のIHやグリルを同時に使う場合は、総消費電力が5.8kW(設置時に4.8kWに切り替えた場合は4.8kW、HT-40SC、HT-40C、HT-32AGは4.0kW)を超えないように自動的にいない型式につきましては、お問い合わせいただくかホームページ上の取扱説明書(https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/manual/)をご覧ください。☆この価格は費用は含まれておりません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。★希望小売価格 ○価格にはいずれもキャビネットは含まれません。○医療用ペースメーカーをおIH調理器および設置に関する自主基準に適合しています。(一般社団法人 日本電機工業会ホームページ https://www.jema-net.or.jp/Japanese/ha/shoubou/)。